



TECHNICKÉ PARAMETRE:

NÁZOV PRODUKTU	ELEKTRICKÉ SPAĽOVACIE WC
Modelové označenie	Eko Toi 1200
Funkcia	Dokonalé spaľovanie ľudských exkrementov v uzavretej nádobe
Spustenie spaľovania	Po zatvorení veka a stlačení tlačidla
Čistenie a odvádzanie spalín	Katalyzátor a ventilátor
Interval vyprázdňovania spaľovacej komory	Raz týždenne alebo podľa potreby
Príkon	1300 W
Výkon	1200 W
Elektrické napájanie	230V~, 10A
Núdzové napájanie ventilátora	Vstavaný akumulátor 12V~, 3,4 Ah
Použité materiály	Kompozit, nehrdzavejúca oceľ, hliník
Základné rozmery	590 x 400 x 580
Odvetrávacie potrubie	Rehau Ø110 mm
Pripojenie potrubia k WC	Koleno Rehau Ø110 mm x 90°
WC vrečko	Eko - Toi 1200
Blokovanie predných dverí	Elektronicky vo väzbe na teplotu zariadenia
Spaľovacia teplota	500 °C - 550 °C
Teplota odvádzaných spalín cez potrubie	15°C - 25 °C nad teplotu okolia
Vonkajšia teplota WC	10°C - 20 °C nad teplotu okolia
Použitie	Spaľovanie ľudských exkrementov a sanitárnych obrúskov
Doba spaľovania	35 min (krátky cyklus) - 55 min (dlhý cyklus)

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Europalt spol. s r.o., Levice, Mestský majer 2
info@europalt.sk, tel.: 0911 530 104



Bez kanalizácie
Bez zápachu
Bez vody

Tichá automatická spaľovacia toaleta



ekoTOI₁₂₀₀



Vyzerá takmer ako klasický záchod na vodu. Ibaže vodu nepotrebuje. Spaľovacia toaleta EKO-TOI 1200 je moderné alternatívne riešenie pre všetky priestory, kde nie je možné umiestniť tradičné splachovacie WC. Jej bezpórovitý povrch sa ľahko čistí a je na nerozoznanie od klasického keramického WC.



Odpad sa automaticky likviduje spaľovaním, bez zápachu a hygienicky. Po týždni používania až 5 člennou rodinou ostanú v odpadovej časti toalety iba cca 2-3 decilitre popola. Ten je absolútne bez akýchkoľvek baktérií, ktoré boli zničené žiarom. Popol možno využiť ako hnojivo, toaleta je tak 100% ekologická.

Pracuje na jednofázovom napätí (230 V, 10 A), teda na klasickú elektrickú energiu a v prípade jej výpadku na batérie ako núdzový režim pre dochladzovanie a riadenie riadiacej jednotky po dobu 20 min. Stav batérie je sledovaný viď. návod na použitie.



ekoTOI₁₂₀₀



POUŽITIE

Keď je kryt otvorený, automaticky sa spúšťa odvetrávanie. Pri každej návšteve vložíte do misy jednorazovú vodotesnú ekologickú vložku, ktorá zbiera všetok odpad. Po zatvorení poklopu sa vložka s odpadom automaticky presunie do spaľovacej komory a žiar premení odpad na popol. Vložka chráni misu záchodu pred kontaktom s odpadom, toaleta teda ostáva čistá a hygienická.

KAM UMIESTNIŤ SPAĽOVACIU TOALETU?



Takmer všade, kde nie je voda ani kanalizácia, ale je k dispozícii elektrická prípojka. Hodí sa predovšetkým na chaty, chalupy, hausbóty, do ekologických domov, malých obchodíkov, horských penziónov, či do karavanov. Možnosti toalety predbehnú vaše očakávania.

EKOLOGICKÁ PREVÁDZKA

Používaním spaľovacej toalety šetríte vodu, ktorú vlastne vôbec nepoužívate. Tiež šetríte elektrickú energiu, ktorej toaleta spotrebuje iba minimum. A napokon šetríte životné prostredie, ktoré nezaťažujete biologickým odpadom a ktorému popol z odpadu vrátite ako hnojivo.

